

## ● DODÁNÍ DAT

Data pro výrobu digitálních tisků je třeba dodat ve formátu PDF v barvovém prostoru CMYK. PDF soubor nesmí obsahovat žádné skryté vrstvy, výplňové tapety (Patern), barvy které se netisknout, objekty schované pod viditelnou grafikou, či nenahrané, nevložené fonty. Každý tisk, který se jen ořezává, musí být připraven se spady o velikosti 5 mm na každou stranu (u oboustranných tisků 10 mm).

## ● DALŠÍ MOŽNÉ PODPOROVANÉ FORMÁTY SOUBORŮ

QuarkXpress 2015 verze 11.0, Adobe InDesign CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6, CorelDRAW! verze X5, Adobe Acrobat X verze 10

## ● ROZMĚR GRAFIKY

Dokumenty mohou být v jakémkoli měřítku (1:1, 1:2, 1:10 ... - dle výsledné velikosti).

Objem rastrových dat:

do formátu A0: cca 100 MB/m<sup>2</sup> (100 - 150 DPI / 1:1, 200 - 300 DPI / 1:2)

nad formát A0: cca 50 MB/m<sup>2</sup> (50 - 75 DPI / 1:1, 100 - 150 DPI / 1:2)

## ● POUŽÍVANÉ TISKOVÉ TECHNOLOGIE

Možnosti tisku:

Digitální tisk **CMYK**